

DECOVERN

Лак со слюдой на водной основе



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Красивый декоративный эффект покрытия с блестящей слюдой
- Стойкость к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
- Прост и безопасен в применении
- Пригоден для использования на фасадах и внутри зданий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Растворимый в воде, бесцветный финишный лак на базе акриловой дисперсии с добавлением мелких частиц слюды. Предназначенный для получения декоративного эффекта на готовых лакокрасочных покрытиях и штукатурках снаружи и внутри зданий. Создает матовое покрытие с блестящей серебристой слюдой, напоминающее традиционные, предвоенные штукатурки. Для применения на минеральных основаниях (например: на традиционных известковых и известково-цементных штукатурках), а также на всевозможных тонкослойных штукатурках и лакокрасочных покрытиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое связующее: акриловая смола;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. А/е. Продукт содержит ниже 130 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,0 г/см³;
Степень блеска: матовый;
Цвет: бесцветный с добавлением мелких частиц слюды;
Расход: около 0,2 л/м²;
Разбавитель - вода;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤ 75%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 10 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном помещении, защищенном от мороза. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Внимание: Продукт хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства, указанной на упаковке продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, сухим и чистым, без пятен и налетов. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением препарата **CLEANFORCE**. При нанесении лака на новые минеральные основания (например: цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 4-х недель.

ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением лака все впитывающие основания следует загрунтовать препаратом **BUDOGRUNT ZG** (на фасадах) или **BUDOGRUNT WG** (внутри). После нанесения препарата период выдержки составляет примерно 24 часа. **Внимание:** Основания с низким уровнем смачиваемости (как например: штукатурка на базе синтетических веществ или дисперсионные лакокрасочные покрытия) не грунтуют, а только вымыть рассеянной струей воды с добавлением препарата **CLEANFORCE**.

ПОДГОТОВКА ЛАКА: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. Непосредственно перед применением продукт следует слегка размешать, чтобы не нарушить деликатных кусочков слюды. В случае необходимости лак можно разбавить небольшим количеством чистой воды (добавляя воду при первичной и вторичной покраске в количестве, составляющем не более 10% от объема). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.

НАНЕСЕНИЕ: Лак следует наносить на основание в 1÷2 слоя (в зависимости от желаемого декоративного эффекта) с помощью малярной кисти из искусственного ворса. Второй слой следует наносить только после высыхания первого. Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой.

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания одного слоя лака, нанесенного на основание, составляет ок. 3÷4 часа (в зависимости от вида основания и температуры окружающей среды). Полное высыхание происходит по истечении не менее 24 часов. **Внимание:** Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок высыхания. Свеженанесенное лаковое покрытие следует оберегать от атмосферных осадков и конденсации влаги, пока оно полностью не высохнет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Для нанесения и высыхания лака необходима сухая погода и температура воздуха +5°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не высохшего лакокрасочного покрытия от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих защитных сеток.